HZ/FM3345

江华正新材料股份有限公司
ang Wazam New Materials Co., Ltd.

半固化片测试报告
TEST REPORT OF PREPREG

订单号(P/O No.)

客户(Customer)	LLCElectroconnect		日期(Date)	2019.9.30	
型号(Type)	H140AP 1080 RC：63%		物料编码(P/N)		
数量(Quantity)	6卷				
测试项目	单位	指标	测试方法	测试结果	备注
INSPECTION ITEM	UNIT	PROPERTY VALUES	INSPECTION METHOD	INSPECTION RESULT	REMARKS
外观 APPEARANCE	——	IPC-4101 3.8.3.2	IPC-TM-650 2.1.5	OK	
长度 LENGTH	m	≥300	IPC-TM-650 2.2.19.1	300	
宽度 WIDTH	mm	≥1260	IPC-TM-650 2.2.19.1	1260	
树脂含量 RESIN CONTENT	%	63±3	IPC-TM-650 2.3.16.1	64.4	
凝胶时间 GEL TIME	s	130±20	IPC-TM-650 2.3.18	129	
树脂流动度 RESIN FLOW	%	40±5	IPC-TM-650 2.3.17	36.6	
挥发份 VOLATILENESS	%	≤0.75	IPC-TM-650 2.3.19	0.31	

Work No.：

19924D02AA	19924D03AA	19924D04AA	19924D05AA	19924D06AA
19924D07AA				

我公司保证以上产品符合IPC-4101之国际标准要求，以上项目测试方法均参照IPC-TM-650执行；其中树脂流动度及挥发份数据仅供参考。

We certify the above material conforming to the specification of IPC-4101, and test method follows the IPC-TM-650 strictly; The data of resin flow and volatileness is for reference only.

备注(Remark)：

测试（QA Technician）	牛小娟	审核（Check）	盛熊飞

Inspection

QA专用章 QUALITY ASSURANCE